

3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ
3 PHASE INPUT 3 PHASE OUTPUT



- AKILLI ECO-MODE özelliği ile %97 verim
- Statik IGBT PWM inverter
- N+1 Paralleleme
- Ekstra akü bağlanabilirlik (standart),
- Otomatik akü test özelliği,
- Galvanik izolasyonlu çıkış trafosu,
- Statik by-pass özelliği
- Bakım by-pass ("0" geçişli, manuel-standart),
- İzole RS232 haberleşme bağlantısı (standart),
- KEMSANUPS yazılımı (Türkçe-standart),
- SNMP haberleşme bağlantısı (opsiyonel),
- Geçmişe yönelik 32 adet uyarı bilgisi, 4 adet arıza raporu
- Mikro işlemci kontrollü
- 4 satır 20 karakter LCD izleme paneli
- Hızlı ve yerinde teknik servis.

- Intelligent Eco mode feature >%97 productivity.
- IGBT Technology, High frequency PWM Technique.
- N+1 Parallel operation
- Extra battery connection
- Automatically battery check.
- Galvanic Isolated output transformer.
- Static By-pass
- Uninterruptible maintenance By-pass switch.
- Isolated RS232 connection(standard).
- Computer & network interface, KEMSAN Ups software.
- Internal port for SNMP card option.
- 32 memories for previous alerts and 4 warning report.
- Microprocessor controlled
- Indicator: 4 lines, 20 characters LCD monitor.
- Quick and on-site service

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TEKNİK ÖZELLİKLER